# ALIEN-
# L3643-B-SE-65-3


IP65 IK10


**ALIEN LED 15W 3000K 2000lm - 300lm IP65 WHITE 3h + EMERGENCY**

De forme ronde le modèle Alien LED se distingue par sa grande robustesse. Il est adapté aussi bien aux applications murales qu'en plafonnier, en intérieur comme en extérieur.Il est disponible en deux coloris : blanc ou noir.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L3643-B-SE-65-3 |
| **PUISSANCE (W)** | 15W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 300lm |
| **PERMANENT (LM)** | 2000lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | ALIEN- |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# ALIEN-
# L3643-B-SE-65-3

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 15W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 300lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 2000lm |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V 3,2Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 24H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | POLYCARBONATE OPAL |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK10 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 100mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 335mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1500GR |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE) | 34 |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE) | 56 |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H (L70/B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3000K |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE | OUI |
| CODE BEBAT | B110020194 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 90 gr. |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Autotest<br>Luminaire ON/OFF<br>Secours |

| | |
|---|---|
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |