PRODIGY-XL
L27325-N


IP42 IK07 12 pcs

PRODIGY XL 7,1W 1h 755lm P/NP NOIR


Design et performant, le Prodigy XL offre un flux lumineux optimal et des durées d'autonomie étendues. La couleur du Prodigy XL peut être personnalisée en option.



CODE	L27325-N
PUISSANCE (W)	7,1W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	755lm
PERMANENT (LM)	755lm
BATTERIE	LI-FEPO4



A=305mm B=143mm C=47mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	PRODIGY-XL
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	7,1W

PRODIGY-XL
L27325-N

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	755lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	755lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	47mm
LONGUEUR (MM) :	305mm
LARGEUR (MM) :	143mm
MESURES DE MONTAGE	305mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1100GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	86 gr.
EAN	8021046125993
EAN PACK	8021046359763
CLASSE DE PROTECTION	II

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99040-XL - PRODIGY XL PLEXI KIT DE SUSPENSION



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT



L99041-XL - PRODIGY XL BLOCHET D'ENCASTREMENT



L99000 - STEP GRILLE DE PROTECTION



L99045 - FIXATION 45°



L99007 - FIXATION DRAPEAU



L91070-XL - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm GAUCHE



L91071-XL - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm DROITE



L91072- XL - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm BAS



L91073- XL - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm SORTIE DE SECOURS



L27-RAL-XL - PRODIGY XL OPTION COULEUR RAL



L99150 - COMMANDER

