STORM
L25027-N-SCMDL

IP66 IK10

STORM LIGHT 18W 5000K 1500lm IP66 NOIR + SUPERVISION

Le STORM, robuste et extrêmement résistant, est conçu pour l'éclairage dans des environnements où le vandalisme est important et où la température est très basse (jusqu'à -20°C).



CODE	L25027-N-SCMDL
PUISSANCE (W)	18W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	1500lm
BATTERIE	

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	STORM
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	18W
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	1500lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP66
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021

STORM
L25027-N-SCMDL

MATÉRIAU DU COUVERCLE	VERRE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	120mm
LONGUEUR (MM) :	202mm
LARGEUR (MM) :	202mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-20°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
EAN	9900000011109
EAN PACK	9900000008406
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire
MODE	Batterie centralisee Luminaire ON/OFF
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)