STORM
L25027-N-3K

IP66 IK10

STORM LIGHT 18W 3000K 1500lm IP66 NOIR

Le STORM, robuste et extrêmement résistant, est conçu pour l'éclairage dans des environnements où le vandalisme est important et où la température est très basse (jusqu'à -20°C).



CODE	L25027-N-3K
PUISSANCE (W)	18W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	1500lm
BATTERIE	

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	STORM
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	18W
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	1500lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP66
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021
MATÉRIAU DU COUVERCLE	VERRE TRANSPARENT

STORM
L25027-N-3K

RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	120mm
LONGUEUR (MM) :	202mm
LARGEUR (MM) :	202mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-20°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
EAN	9900000011406
EAN PACK	9900000008406
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire
MODE	Luminaire ON/OFF
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)