# SWING
# L9703-OUT


IP30 IK06 2 pcs

**SWING APPARENT 3W 30m 1h P SPY SYSTEM**


Le modèle SWING, à l'allure fine et moderne, s'intègre avec élégance dans tous les intérieurs. Son corps en aluminium anodisé en bâtonnet est suspendu à deux fils d'acier reliés à sa base, apparente ou encastrée.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L9703-OUT |
| **PUISSANCE (W)** | 3W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Permanent |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | NI-CD |




A=450mm B=50mm C=1mm
D=300mm E=15mm
F=188mm G=225mm




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | SWING |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 3W |
| DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) : | 30M |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SURVEILLANCE CENTRALISEE |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |

# SWING
# L9703-OUT

| | |
|---|---|
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP30 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | GRIS RAL 9007 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK06 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 225mm |
| LONGUEUR (MM) : | 305mm |
| LARGEUR (MM) : | 35mm |
| MESURES DE MONTAGE | 305mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 3300GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 2 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | NI-CD |
| PICTOGRAMMES INCLUS | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B207035090 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 41 |
| EAN | 8021046120813 |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>RoHS2 2011/65/UE |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation |
| MODE | Bus/spy system<br>Secours |

| | |
|---|---|
| MODE DE POSE | Chaine<br>En saillie encastre<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond)<br>Supendu |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Permanent |

## Accessoires

**L91041-30** - PICTO ASTRA BAS 30M



**L99150** - COMMANDER

