TUBE-
L6528-90-SE-DALI


IP67 IK10


TUBE 23/43W 4000K 3350/5750lm - 1550lm IP67 1h + SECOURS DALI

Modèle tubulaire de style industriel et multifonctionnel, le TUBE LED offre un rendement lumineux très élevé, une très haute résistance aux chocs (IK10) et une très bonne étanchéité grâce à son tube en polycarbonate anti-UV de 3.5 mm d'épaisseur.



CODE	L6528-90-SE-DALI
PUISSANCE (W)	23W-29W-36W-43W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	1550lm
PERMANENT (LM)	3350lm-4200lm-4950lm-5750lm
BATTERIE	LI-FEPO4





Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TUBE-
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

TUBE-
L6528-90-SE-DALI

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	23W-29W-36W-43W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	23W-43W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	1550lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	3350lm-4200lm-4950lm-5750lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP67
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 9007
MATÉRIAU DU COUVERCLE	POLYCARBONATE OPAL
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	90mm
LONGUEUR (MM) :	1570mm
LARGEUR (MM) :	90mm
MESURES DE MONTAGE	1467mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	3200GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
TYPE DE CÂBLAGE	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	83
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	138
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L70/B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	4.56

TUBE-L6528-90-SE-DALI

POIDS BATTERIE (G) :	88 gr.
EAN	9900000003210
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Dali Luminaire ON/OFF Secours
MODE DE POSE	Chaine Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

LTUBE-TRANS3P - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LTUBE-TRANS5P - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 5P



LATE002 - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



LATE003 - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES

