# TUBE-LED
# L6211-90


IP67 IK10


**TUBE 9/17W 4000K 1350/2300lm IP67**

Modèle tubulaire de style industriel et multifonctionnel, le TUBE LED offre un rendement lumineux très élevé, une très haute résistance aux chocs (IK10) et une très bonne étanchéité grâce à son tube en polycarbonate anti-UV de 3.5 mm d'épaisseur.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L6211-90 |
| **PUISSANCE (W)** | 9W-12W-14W-17W |
| **AUTONOMIE (H)** | |
| **TYPE** | |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | 1350lm-1650lm-2000lm-2300lm |
| **BATTERIE** | |




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | TUBE-LED |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES LED HERMÉTIQUES |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# TUBE-LED
# L6211-90

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 9W-12W-14W-17W |
| PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION) | 9W-17W |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 1350lm-1650lm-2000lm-2300lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP67 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | GRIS RAL 9007 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | POLYCARBONATE OPAL |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK10 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 90mm |
| LONGUEUR (MM) : | 630mm |
| LARGEUR (MM) : | 90mm |
| MESURES DE MONTAGE | 630mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1040GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| TYPE DE CÂBLAGE | ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE) | 83 |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE) | 138 |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H (L70/B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 4000K |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | - |
| CODE RECUPEL | 4.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 0 |
| EAN | 9900000001780 |
| CODE INTRASTAT | 85394900 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique) |
| MODE | Luminaire ON/OFF<br>Standard |
| MODE DE POSE | Chaine<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond)<br>Supendu |

## Accessoires

**LTUBE-TRANS3P** - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 3P



**LTUBE-TRANS5P** - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 5P



**LATE002** - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



**LATE003** - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



**L6100** - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES

