VIALED-NET
LVE1801-N


IP20 IK07 8 pcs

VIALED NET EVO 4,5W 360lm NOIR


Le système d'alimentation déporté Vialed Net, permet de connecter jusqu'à 4 luminaires Vialed de façon totalement flexible, en étoile, en cascade ou mixte. Ce système est idéal pour les espaces difficilement accessibles ou très restreints.




CODE	LVE1801-N
PUISSANCE (W)	4,5W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIE	



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm





Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-NET
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED-NET
LVE1801-N

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4,5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	360lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	360lm
ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	NON
INDICE DE PROTECTION	IP20
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	27mm
LONGUEUR (MM) :	182mm
LARGEUR (MM) :	42mm
MESURES DE MONTAGE	182mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	650GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	8021046118667
EAN PACK	8021046330922
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
MODE DE POSE	Encastre

TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

L99150 - COMMANDER

