
VIALED-NET
LVW1801-G


7 pcs

VIALED NET WALL 4,5W 340lm GRIS


Le système d'alimentation déporté Vialed Net, permet de connecter jusqu'à 4 luminaires Vialed de façon totalement flexible, en étoile, en cascade ou mixte. Ce système est idéal pour les espaces difficilement accessibles ou très restreints.




CODE	LVW1801-G
PUISSANCE (W)	4,5W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	340lm
PERMANENT (LM)	340lm
BATTERIE	



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm





Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-NET
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

VIALED-NET
LVW1801-G

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4,5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	340lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	340lm
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 7035
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	27mm
LONGUEUR (MM) :	182mm
LARGEUR (MM) :	42mm
MESURES DE MONTAGE	182mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	650GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	7
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
TYPE DE TENSION	AC
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	8021046125566
EAN PACK	8021046359336
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

L99150 - COMMANDER

