VIALED-ROUND
L8123-B-ROUND-TRI


IP42 IK08 12 pcs


VIALED ROUND 3,5W 310lm 1h P/NP BLANC AUT TRIPHASE


Le Vialed ROUND est la version apparente minimaliste du Vialed Evo. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation.



CODE	L8123-B-ROUND-TRI
PUISSANCE (W)	5W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	310lm
PERMANENT (LM)	310lm
BATTERIE	LI-FEPO4







Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-ROUND
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5W

VIALED-ROUND
L8123-B-ROUND-TRI

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	310lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	310lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 6.4V 600mAh
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	47mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	100mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	900GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B210035060
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	9900000011086
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE

VIALED-ROUND
L8123-B-ROUND-TRI

ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L9999-B-1-2 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 GAUCHE & DROITE BLANC



L9999-B-3 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 BAS BLANC



L9999-B-4 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 SORTIE DE SECOURS BLANC



L9999-B-5 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 EXTINCTEUR BLANC



L9999-B-6 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 HYDRANT BLANC



L9920-B - VIALED ROUND KIT D'ENCASTREMENT

