CRISTAL-EVO
L51116


IP65 IK08 6 pcs

CRISTAL EVO 0,20W 190lm 3u IP65 NP AUT


Cristal EVO is ideaal voor grote binnen- en buitenruimtes en buitenruimtes. Het esthetische spiegelframe geeft het een prachtige elegantie en de lichtprestaties kunnen oplopen tot 1600lm.



CODE	L51116
VERMOGEN (W)	0,20W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	190lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4



A=380mm B=180mm C=58mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	CRISTAL-EVO
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	0,20W

CRISTAL-EVO
L51116

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	190lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	58mm
LENGTE (MM) :	380mm
BREEDTE (MM) :	180mm
INBOUWBREEDTE	380mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	6
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	86 g.
EAN	8021046116021
EAN PACK	8021046351040
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)

INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L92023 - CRISTAL OPHANGEN PLEXI KIT



L92024 - CRISTAL INBOUWDOOS



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



LA328 - CRISTAL EVO INOX BESCHERMING TEGEN REGEN



L91001 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm LINKS



L91002 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm RECHTS



L91003 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BENEDEN



L91009 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BOVEN



L99045 - FIXATION 45°



L99010 - KABELINVOER



L99150 - COMMANDER

