# CRISTAL-EVO
## L51800


IP65 IK08 6 pcs

**CRISTAL EVO 0,20W 1620lm 1u IP65 NP AUT**


Cristal EVO is ideaal voor grote binnen- en buitenruimtes en buitenruimtes. Het esthetische spiegelframe geeft het een prachtige elegantie en de lichtprestaties kunnen oplopen tot 1600lm.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L51800 |
| **VERMOGEN (W)** | 0,20W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | Niet permanent |
| **NOOD (LM)** | 1620lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |




A=380mm B=180mm C=58mm




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | CRISTAL-EVO |
| PRODUCT FUNCTIE | HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 0,20W |

# CRISTAL-EVO
## L51800

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 1620lm |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 6,4V - 3,8Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP65 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 58mm |
| LENGTE (MM) : | 380mm |
| BREEDTE (MM) : | 180mm |
| INBOUWBREEDTE | 380mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1100GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 6 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020725 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 183 g. |
| EAN | 8021046115758 |
| EAN PACK | 8021046351170 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouw verzonken<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond)<br>Vlagmontage |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Autotest<br>Beveiliging |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62034<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L92023** - CRISTAL OPHANGEN PLEXI KIT



**L92024** - CRISTAL INBOUWDOOS



**L99004** - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



**LA328** - CRISTAL EVO INOX BESCHERMING TEGEN REGEN



**L91001** - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm LINKS



**L91002** - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm RECHTS



**L91003** - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BENEDEN



**L91009** - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BOVEN



**L99045** - FIXATION 45°



**L99010** - KABELINVOER



**L99150** - COMMANDER

