# LEDY
# L15203-G


IP42 IK08 12 pcs

**LEDY 2,4W 300lm 1u P/NP GRIJS**


De LEDY-armatuur is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en afwerkingen die passen bij alle soorten interieurs, van de meest moderne tot de meest traditionele.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L15203-G |
| **VERMOGEN (W)** | 2,4W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 300lm |
| **PERMANENT (LM)** | 300lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |




A=303mm B=173mm C=49mm




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | LEDY |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 2,4W |

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 300lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 300lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | ZONDER |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 7035 |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 49mm |
| LENGTE (MM) : | 303mm |
| BREEDTE (MM) : | 173mm |
| INBOUWBREEDTE | 303mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1500GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 12 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020446 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 8021046125627 |
| EAN PACK | 8021046359398 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting |

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouw verzonken<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Standaard |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren


**L99907** - LEDY SIGNALERING PLEXI 

**L99012** - LEDY KIT VOOR INBOUWMONTAGE 

**L99013** - LEDY INBOUWDOOS 

**L99045** - FIXATION 45° 

**L99150** - COMMANDER 

**L99007** - FLAG MONTAGE 

**L91070** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm LINKS 

**L91071** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm RECHTS 

**L91072** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm NAAR BENEDEN 

**L91073** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm UITGANG 

**L91076** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm BLUSSER 

**L91077** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm HASPEL 