
PRODIGY-WALL
L27208W-G-DALI


IP40 IK07 12 pcs

PRODIGY WALL 0,3W 320lm 1u NP DALI GRIJS


Het Prodigy Wall model heeft een modern, sober ontwerp en biedt uitstekende prestaties en een naar beneden gerichte lichtstroom. De kleur van de Prodigy Wall kan optioneel worden aangepast.



CODE	L27208W-G-DALI
VERMOGEN (W)	0,3
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	320lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4



A=245mm B=118mm C=114m
D=62m E=238mm F=44mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	PRODIGY-WALL
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	0,3

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

PRODIGY-WALL
L27208W-G-DALI

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	320lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 7035
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	62mm
LENGTE (MM) :	245mm
BREEDTE (MM) :	114mm
INBOUWBREEDTE	245mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1000GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020446
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	8021046124132
EAN PACK	8021046357905
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur)

PRODIGY-WALL
L27208W-G-DALI

LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LA321 - PRODIGY WALL SIGNALERING PLEXI



L27-RAL-W - PRODIGY WALL RAL-KLEUR



L99190 - INBOUWKIT



L99041 - PRODIGY INBOUWDOOS



L99021 - BESCHERMINGSROOSTER



L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

