PRODIGY
L27205-G-3-DALI


IP42 IK08 12 pcs

PRODIGY 1,9W 230lm 3u NP DALI GRIJS


Met zijn compacte ontwerp past Prodigy in elk interieur en biedt hij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De kleur van Prodigy kan optioneel worden aangepast.



CODE	L27205-G-3-DALI
VERMOGEN (W)	1,9W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	230lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4



A=243mm B=114mm C=33mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	PRODIGY
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	1,9W

PRODIGY
L27205-G-3-DALI

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	230lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 7035
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	33mm
LENGTE (MM) :	243mm
BREEDTE (MM) :	114mm
INBOUWBREEDTE	243mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	500GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	81 g.
EAN	8021046123654
EAN PACK	8021046357424
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting


INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99040 - PRODIGY OPHANGEN PLEXI KIT



L99190 - INBOUWKIT



L99041 - PRODIGY INBOUWDOOS



L99045 - FIXATION 45°



L91070 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm LINKS



L91071 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm RECHTS



L91072 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm NAAR BENEDEN



L91073 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm UITGANG



L27-RAL - PRODIGY RAL KLEUR OPTIE



L91076 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm BLUSSER




L91077 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm HASPEL



L99021 - BESCHERMINGSROOSTER




L99007 - FLAG MONTAGE



L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION



L99010 - KABELINVOER

