STORM
L25027-N-SCMDL

IP66 IK10

STORM LIGHT 18W 5000K 1500lm IP66 ZWART + SUPERVISIE

De STORM is robuust en extreem duurzaam, ontworpen voor verlichting in omgevingen waar vandalisme veel voorkomt en de temperaturen zeer laag zijn (tot -20°C).



CODE	L25027-N-SCMDL
VERMOGEN (W)	18W
AUTONOMIE (U)	
TYPE	
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	1500lm
BATTERIJ	

Gegevens

PRODUCTNAAM	STORM
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	18W
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	1500lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 7021

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STORM
L25027-N-SCMDL

MATERIAAL AFDEKKING	HELDER GLAS
SLAGVASTHEID	IK10
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	120mm
LENGTE (MM) :	202mm
BREEDTE (MM) :	202mm
GLOEIDRAAD 850°C	JA
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-20°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	5000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
EAN	9900000011109
EAN PACK	9900000008406
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Schemering
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Gecentraliseerde batterij Licht ON/OFF
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22