SWING
L9702-3-OUT


IP30 IK06 2 pcs

SWING OPBOUW 2,4W 30m 3u P/NP AUT


Het SWING-model met zijn slanke, moderne uiterlijk past elegant in elk interieur. Het staafvormige lichaam van geanodiseerd aluminium hangt aan twee staaldraden die verbonden zijn met de basis, die zichtbaar of verzonken kan zijn.



CODE	L9702-3-OUT
VERMOGEN (W)	2,4W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Permanent
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	NI-CD



A=450mm B=50mm C=1mm
D=300mm E=15mm
F=188mm G=225mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	SWING
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE SIGNALISATIE VERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2,4W
ZICHAFSTAND (M) :	30M
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA

SWING
L9702-3-OUT

VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP30
MATERIAAL BEHUIZING	ALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9007
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK06
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	225mm
LENGTE (MM) :	305mm
BREEDTE (MM) :	35mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	3300GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	2
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	NI-CD
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020446
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	8021046120875
INTRASTAT CODE	85365000
FUNCTIE	Evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
MODUS	Autotest Beveiliging

NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L91041-30 - PICTO ASTRA NAAR BENEDEN 30M



L99150 - COMMANDER

