# SWING
# L9703-3-WIR-IN


IP30 IK06 6 pcs

**SWING INBOUW 1,8W 30m 3u P WIRELESS**


Het SWING-model met zijn slanke, moderne uiterlijk past elegant in elk interieur. Het staafvormige lichaam van geanodiseerd aluminium hangt aan twee staaldraden die verbonden zijn met de basis, die zichtbaar of verzonken kan zijn.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L9703-3-WIR-IN |
| **VERMOGEN (W)** | 1,8W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Permanent |
| **NOOD (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIJ** | NI-CD |




A=450mm B=50mm C=1mm
D=300mm E=15mm
F=188mm G=225mm




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | SWING |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE SIGNALISATIE VERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 1,8W |
| ZICHAFSTAND (M) : | 30M |
| BEWAKINGSINRICHTING | WIRELESS |

| | |
|---|---|
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP30 |
| MATERIAAL BEHUIZING | ALUMINIUM |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 9007 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK06 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 225mm |
| LENGTE (MM) : | 305mm |
| BREEDTE (MM) : | 35mm |
| INBOUWBREEDTE | 305mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 3300GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 6 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | NI-CD |
| PICTOGRAMMEN INBEGREPEN | JA |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B207035090 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 8021046120776 |
| FUNCTIE | Evacuatieverlichting |
| INSTALLATIEWIJZE | Hangend<br>Ingebouwd |
| MODUS | Beveiliging<br>Wireless/Spy system wireless |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE SCHAKELING | Permanent |

| | |
|---|---|
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838 |
| | EN 60598-1 |
| | EN 60598-2-22 |
| | RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L91041-30** - PICTO ASTRA NAAR BENEDEN 30M



**L99150** - COMMANDER

