# VIALED-HIGH
## L8121HI-B


IP20 IP42 IK07 8 pcs


**VIALED HIGH 5,7W 1u 440lm P/NP WIT**


Vialed High is ontworpen voor hoge plafonds. Discreet en efficiënt, wordt hij standaard geleverd met 2 lenzen, één symmetrisch en de andere asymmetrisch, voor meer flexibiliteit tijdens de installatie. De metalen ring is verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L8121HI-B |
| **VERMOGEN (W)** | 5,7W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 440lm |
| **PERMANENT (LM)** | 440lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | VIALED-HIGH |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |


LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# VIALED-HIGH
## L8121HI-B


| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 5,7W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 440lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 440lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | ZONDER |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP20/IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | GIETALUMINIUM |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE LENS |
| SLAGVASTHEID | IK07 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 3,2mm |
| BUITENDIAMETER (MM) : | 85mm |
| INBOUWDIAMETER (MM) : | 65mm |
| INBOUWBREEDTE | 85mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1600GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 8 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020446 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 8021046116274 |
| EAN PACK | 8021046354539 |


| | |
|---|---|
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |
| INSTALLATIEWIJZE | Ingebouwd<br>Opbouw verzonken |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Brandpuntlens<br>Refractielens |
| MODUS | Beveiliging<br>Standaard |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L99193-B** - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 WIT 


**L99193-N** - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 ZWART 

**L99193-G** - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 GRIJS 

**L99157** - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION 

**L99194-B** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 WIT 

**L99194-N** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 ZWART 

**L99194-G** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 GRIJS 

**L99150** - COMMANDER 