
VIALED-IP65
L8107-N-65

VIALED IP65 6,1W 750lm ZWART CENTRAL BATTERY


De Vialed EVO biedt een zeer hoge lichtstroom dankzij de 2 LED's. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, wat meer flexibiliteit biedt tijdens de installatie. De metalen ring is verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.




CODE	L8107-N-65
VERMOGEN (W)	6,1W
AUTONOMIE (U)	
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	750lm
PERMANENT (LM)	750lm
BATTERIJ	



A=85mm B=57mm C=21mm D=3,5mm
E=175mm F=27mm G=46mm
H=144mm I=35mm L=61mm
Ø=65mm





Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-IP65
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

VIALED-IP65
L8107-N-65

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	6,1W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	750lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	750lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP20-IP65
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 9005
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE LENS
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	3,2mm
BUITENDIAMETER (MM) :	85mm
INBOUWDIAMETER (MM) :	65mm
INBOUWBREEDTE	85mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	800GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	8
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd Opbouw verzonken
MODUS	Beveiliging Gecentraliseerde batterij
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent


VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1
	EN 60598-2-22
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
	EN 61347-2-7
	EN 62031
	EN 62384
	RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99193-B-IP65 - VIALED OPBOUWDOOS 190x190 IP65 WIT



L99193-N-IP65 - VIALED OPBOUWDOOS IP65 ZWART



L99150 - COMMANDER



L99194-IP65 - VIALED PLEXI IP65



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

