VIALED-NET
LVE1801-N-SIGN-4


IP20 IK07 5 JAAR 1 pcs

VIALED NET SIGN BOVEN 4,5W 360lm ZWART

Met het Vialed Net voedingssysteem op afstand kunnen tot 4 Vialed armaturen op een volledig flexibele manier worden aangesloten in ster-, cascade- of gemengde configuraties. Dit systeem is ideaal voor moeilijk bereikbare of zeer krappe ruimtes.



CODE	LVE1801-N-SIGN-4
VERMOGEN (W)	4,5W
AUTONOMIE (U)	2u
TYPE	
NOOD (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIJ	



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-NET
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	4,5W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	360lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	360lm
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V

VIALED-NET
LVE1801-N-SIGN-4

LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	NEE
BESCHERMINGSGRAAD	IP20
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 9005
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	27mm
LENGTE (MM) :	182mm
BREEDTE (MM) :	42mm
INBOUWDIAMETER (MM) :	65mm
INBOUWBREEDTE	182mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	650GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	1
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	9900000008154
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd
LICHTVERDELINGSELEMENT	Diffuser
NOMINALE WERKINGSTIJD	2u
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Alleen aan een zijde Dubbelzijdig

Toebehoren

L99150 - COMMANDER

