VIALED-NET
LVN1301-IP65


IP65 IK07 1 pcs

VIALED NET 320lm 2u IP65 AUT

Met het Vialed Net voedingssysteem op afstand kunnen tot 4 Vialed armaturen op een volledig flexibele manier worden aangesloten in ster-, cascade- of gemengde configuraties. Dit systeem is ideaal voor moeilijk bereikbare of zeer krappe ruimtes.



CODE	LVN1301-IP65
VERMOGEN (W)	
AUTONOMIE (U)	2u
TYPE	
NOOD (LM)	320lm
PERMANENT (LM)	320lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm

Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-NET
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

VIALED-NET
LVN1301-IP65

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	320lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	320lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	27mm
LENGTE (MM) :	182mm
BREEDTE (MM) :	42mm
INBOUWBREEDTE	182mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	650GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	1
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	-
GEWICHT BATTERIJ (G) :	81 g.
EAN	8021046115888
BESCHERMINGSKLASSE	II
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	2u

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838
	EN 60598-2-22
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
	EN 61347-2-7
	EN 62034
	EN 62384
	RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99150 - COMMANDER

