VIALED-SIGN
L8106-B-DALI-SIGN-4


IP20 IP42 IK07 5 JAAR 8 pcs


VIALED SIGN BOVEN 0,4W 3u DALI 360lm NP WIT


De Vialed Sign is een minimalistische signalisatiearmatuur met een zeer discreet ontwerp. Het wordt standaard geleverd met 2 lenzen, één symmetrisch en de andere asymmetrisch, wat meer flexibiliteit biedt tijdens de installatie. De metalen ring is verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.



CODE	L8106-B-DALI-SIGN-4
VERMOGEN (W)	0,4W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4







Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-SIGN
PRODUCT FUNCTIE	NOOD- EN SIGNALISATIE VERLICHTINGEN

VIALED-SIGN
L8106-B-DALI-SIGN-4

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	0,4W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	360lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP20/IP42
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE LENS
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	3,2mm
BUITENDIAMETER (MM) :	85mm
INBOUWDIAMETER (MM) :	65mm
INBOUWBREEDTE	85mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	800GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	8
GLOEIDRAAD 850°C	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	81 g.
EAN	9900000007331
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd

VIALED-SIGN
L8106-B-DALI-SIGN-4

LICHTVERDELINGSELEMENT	Brandpuntlens Refractielens
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 ISO 7010
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Alleen aan een zijde

Toebehoren

L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

