LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ASTRA
L1202


IP40 IK06 3 pcs

ASTRA 2,2W 32m 1/2/3h P/NP


Le modèle LUCY spécialement conçu pour les salles de spectacle et les cinémas. Son autonomie est ajustable selon les besoins. Il existe en deux dimensions et en noir (en option).



CODE	L1202
PUISSANCE (W)	2,2W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4



A = 271mm B = 206mm C = 33mm D = 43mm E = 163mm F = 255mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ASTRA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,2W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	32M
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ASTRA
L1202

SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	33mm
LONGUEUR (MM) :	271mm
LARGEUR (MM) :	163mm
MESURES DE MONTAGE	271mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	500GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	3
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046118681
EAN PACK	8021046332308
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation
MODE	Secours Standard

MODE DE POSE	Chaine En saillie encastre Encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent

Accessoires

L91041-32 - PICTO ASTRA BAS 32M



L99020-32-AS - ASTRA SET OF 5 PICTOGRAMS 32m



L92019-B-AS - ASTRA KIT ENCASTREMENT BLANC



L92019-G-AS - ASTRA KIT ENCASTREMENT GRIS



L92020-AS - ASTRA KIT DE SUSPENSION



LA081 - ASTRA SUPPORT MURAL, PLAFOND ET DRAPEAU



L99020-22-AS - ASTRA SET OF 5 PICTOGRAMS 22m



L99025 - LEXIT/ASTRA GRILLE DE PROTECTION



L99150 - COMMANDER



LA252 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR) TYPE STANDARD



LA330 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR)

