PRODIGY
L27207/IP65

IP42 IK08 12 pcs

L'appareil de secours PRODIGY est conçu pour exploiter tous les avantages de la technologie LED: il est compact, offre une luminosité exceptionnelle, une grande fiabilité et des économies d'énergie maximales.



CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
PRODIGY 3,6W 280lm 1h IP65 P/NP AUT						
L27207/IP65	3,6W	3h	Non permanent Permanent	280lm	280lm	LI-FEPO4

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	PRODIGY
FONCTION DU PRODUIT	SECOURS NON-HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	AUTO-TEST AUTOMATIQUE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	NON
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE

PRODIGY
L27207/IP65

COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	50.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP42
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	3,6W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	0,3W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	280lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	280lm
LARGEUR	114mm
HAUTEUR/PROFONDEUR	33mm
LONGUEUR	243mm
LARGEUR DE MONTAGE	243mm
POIDS DU PRODUIT	500GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
ENEC	OUI
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	8021046123364
AUTONOMIE	1H
CLASSE DE PROTECTION	III
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur

PRODIGY
L27207/IP65

FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation Eclairage d'evacuation et d'ambiance Eclairage sans detecteur
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	Autre Encastre Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Autocollant Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes