ALIEN
L3643-B-SE-65-3


IP65 IK10


ALIEN LED 15W 3000K 2000lm - 300lm IP65 WHITE 3h + EMERGENCY

De forme ronde le modèle Alien LED se distingue par sa grande robustesse. Il est adapté aussi bien aux applications murales qu'en plafonnier, en intérieur comme en extérieur.Il est disponible en deux coloris : blanc ou noir.



CODE	L3643-B-SE-65-3
PUISSANCE (W)	15W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	300lm
PERMANENT (LM)	2000lm
BATTERIE	LI-FEPO4





Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ALIEN
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ALIEN
L3643-B-SE-65-3

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	15W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	300lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	2000lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3,2Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	POLYCARBONATE OPAL
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	100mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	335mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1500GR
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	34
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	56
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L70/B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	OUI
CODE BEBAT	B110020194
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	90 gr.
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Luminaire ON/OFF Secours

ALIEN
L3643-B-SE-65-3

MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent