VIALED EVO
L8101/B



CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
VIALED EVO 5,3W 320lm 1h NP Blanc N EXISTE PLUS L8121/B						
L8101/B	5,3W	1h	Non permanent	320lm	63 mcd	NI-CD

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED EVO
FONCTION DU PRODUIT	SECOURS NON-HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	NON
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	NI-CD
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT

VIALED EVO
L8101/B

TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	50.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP20/IP42
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	5,3W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	0,8W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	320lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	63 mcd
HAUTEUR/PROFONDEUR	3,2mm
DIAMÈTRE EXTERNE	85mm
LARGEUR DE MONTAGE	85mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT	65mm
POIDS DU PRODUIT	800GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
ENEC	OUI
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
CLASSE DE PROTECTION	II III
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation Eclairage d’evacuation et d’ambiance Eclairage sans detecteur

MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	En saillie encastre Encastre Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes