
# VIALED SIGN
## L8122-B-SIGN-12

**VIALED SIGN DROITE & GAUCHE 4,8W 3h 450lm P/NP BLANC**

Le Vialed Sign est un luminaire de signalisation minimaliste au design très discret. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation. La bague métallique est disponible en blanc, gris ou noir.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L8122-B-SIGN-12 |
| **PUISSANCE (W)** | 4,8W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 450lm |
| **PERMANENT (LM)** | 450lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |







## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | VIALED SIGN |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 4,8W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 450lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 450lm |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# VIALED SIGN
## L8122-B-SIGN-12

| | |
|---|---|
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP20/IP42 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | FONTE D'ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | LENTILLE TRANSPARENTE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 3,2mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 85mm |
| DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) : | 65mm |
| MESURES DE MONTAGE | 85mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 800GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 8 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMES INCLUS | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020590 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 81 gr. |
| EAN | 9900000007058 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>ISO 7010 |

# VIALED SIGN
# L8122-B-SIGN-12

| | |
|---|---|
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Lentille focale<br>Lentille refractrice |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Secours<br>Standard |
| MODE DE POSE | Encastre |
| TEMPS D’OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |
| VISIBILITE DE PICTOGRAMME | D’un seul cote<br>Des deux cotes |

## Accessoires

**L99150** - COMMANDER



**L99157** - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

