
VIALED SIGN
L8123-B-SIGN-3

VIALED SIGN BAS 5,7W 1h AUT 450lm P/NP BLANC

Le Vialed Sign est un luminaire de signalisation minimaliste au design très discret. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation. La bague métallique est disponible en blanc, gris ou noir.



CODE	L8123-B-SIGN-3
PUISSANCE (W)	5,7W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	450lm
PERMANENT (LM)	450lm
BATTERIE	LI-FEPO4





Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED SIGN
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5,7W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	450lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	450lm

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED SIGN
L8123-B-SIGN-3

AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20/IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	3,2mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	85mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	65mm
MESURES DE MONTAGE	85mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	800GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	9900000006372
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 ISO 7010

VIALED SIGN
L8123-B-SIGN-3

ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D’un seul cote

Accessoires

L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

