VIALED ROUND
L8123HI-B-ROUND


IP42 IK08 5 ANS 12 pcs


VIALED ROUND HIGH 3,5W 356lm 1h P/NP BLANC AUT

Le Vialed ROUND HI est la version apparente minimaliste du Vialed ROUND, il est spécialement conçu pour des hauteurs de plafond allant jusqu'à 10m.



CODE	L8123HI-B-ROUND
PUISSANCE (W)	3,5W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	356lm
PERMANENT (LM)	356lm
BATTERIE	LI-FEPO4





Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED ROUND
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3,5W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED ROUND
L8123HI-B-ROUND

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	356lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	356lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 6.4V 600mAh
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	47mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	100mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	900GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	9900000012106
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE

VIALED ROUND
L8123HI-B-ROUND

ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (plafond)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L9999-B-1-2 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 GAUCHE & DROITE BLANC



L9999-B-3 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 BAS BLANC



L9999-B-4 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 SORTIE DE SECOURS BLANC



L9999-B-5 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 EXTINCTEUR BLANC



L9999-B-6 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 HYDRANT BLANC



L9920-B - VIALED ROUND KIT D'ENCASTREMENT

