VIALED EVO MINIBOX HIGH
L8125HI-N-BOX


IP42 IK08 5 ANS 12 pcs

VIALED EVO MINIBOX HIGH 5,7W 410lm 1h P/NP NOIR SPY SYSTEM


Le Vialed Evo MINIBOX HIGH est la version apparente minimaliste du Vialed High, il est spécialement conçu pour des hauteurs de plafond allant jusqu'à 10m. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation.




CODE	L8125HI-N-BOX
PUISSANCE (W)	5,7W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	410lm
PERMANENT (LM)	410lm
BATTERIE	



A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm





Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED EVO MINIBOX HIGH
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

VIALED EVO MINIBOX HIGH
L8125HI-N-BOX

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5,7W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	410lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	410lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	40mm
LONGUEUR (MM) :	130mm
LARGEUR (MM) :	130mm
MESURES DE MONTAGE	125mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1200GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B209035100
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046126167
EAN PACK	8021046359930
CLASSE DE PROTECTION	II

VIALED EVO MINIBOX HIGH
L8125HI-N-BOX


CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Bus/spy system Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (plafond)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

LA341 - VIALED EVO MINIBOX KIT PLEXI SUSPENDU



LA305 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



L99150 - COMMANDER

