# VIALED EVO MINIBOX
## L8129-B-BOX


IP42 IK08 12 pcs

**VIALED EVO MINIBOX 4,8W 360lm P/NP BLANC BATTERIE CENTRALISEE**


Le Vialed Evo MINIBOX est la version apparente minimaliste du Vialed. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation.




| | |
|---|---|
| **CODE** | L8129-B-BOX |
| **PUISSANCE (W)** | 4,8W |
| **AUTONOMIE (H)** | |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 360lm |
| **PERMANENT (LM)** | 360lm |
| **BATTERIE** | |




A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | VIALED EVO MINIBOX |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 4,8W |

# VIALED EVO MINIBOX
## L8129-B-BOX

| | |
|---|---|
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 360lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 360lm |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP42 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | LENTILLE TRANSPARENTE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 40mm |
| LONGUEUR (MM) : | 130mm |
| LARGEUR (MM) : | 130mm |
| MESURES DE MONTAGE | 125mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1200GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 12 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 41 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Lentille focale<br>Lentille refractrice |

# VIALED EVO MINIBOX
## L8129-B-BOX


| | |
|---|---|
| FONCTION | Eclairage d’ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Batterie centralisee<br>Secours |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (plafond) |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**LA341** - VIALED EVO MINIBOX KIT PLEXI SUSPENDU



**LA305** - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



**L99150** - COMMANDER

