SWING
L9703-DALI-IN


IP30 IK06 6 pcs

SWING ENCASTRE 3W 30m 1h P DALI


Le modèle SWING, à l'allure fine et moderne, s'intègre avec élégance dans tous les intérieurs. Son corps en aluminium anodisé en bâtonnet est suspendu à deux fils d'acier reliés à sa base, apparente ou encastrée.



CODE	L9703-DALI-IN
PUISSANCE (W)	3W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	NI-CD



A=450mm B=50mm C=1mm
D=300mm E=15mm
F=188mm G=225mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	SWING
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	30M
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

SWING
L9703-DALI-IN

ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP30
MATÉRIAU DU BOÎTIER	ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 9007
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	225mm
LONGUEUR (MM) :	305mm
LARGEUR (MM) :	35mm
MESURES DE MONTAGE	305mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	3300GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	6
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	NI-CD
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035090
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046120769
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
FONCTION	Eclairage d’evacuation
MODE	Dali Secours

MODE DE POSE	Encastre Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent

Accessoires

L91041-30 - PICTO ASTRA BAS 30M



L99150 - COMMANDER

