VIALED NET
LVE1801-B-SIGN-12


IP20 IK07 1 pcs

VIALED NET SIGN DROITE & GAUCHE 4,5W 360lm BLANC


Le système d'alimentation déporté Vialed Net, permet de connecter jusqu'à 4 luminaires Vialed de façon totalement flexible, en étoile, en cascade ou mixte. Ce système est idéal pour les espaces difficilement accessibles ou très restreints.



CODE	LVE1801-B-SIGN-12
PUISSANCE (W)	4,5W
AUTONOMIE (H)	2h
TYPE	
SECOURS (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIE	



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED NET
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4,5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	360lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	360lm

VIALED NET
LVE1801-B-SIGN-12

ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	NON
INDICE DE PROTECTION	IP20
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	27mm
LONGUEUR (MM) :	182mm
LARGEUR (MM) :	42mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	65mm
MESURES DE MONTAGE	182mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	650GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	1
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	9900000007706
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Diffuseur
FONCTION	Eclairage d’evacuation
MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	2h
TYPE DE PICTOGRAMME	Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D’un seul cote Des deux cotes

Accessoires

L99150 - COMMANDER

