# VIALED NET
## LVE1801-N-SIGN-4


IP20 IK07 1 pcs

**VIALED NET SIGN HAUT 4,5W 360lm NOIR**

Le système d'alimentation déporté Vialed Net, permet de connecter jusqu'à 4 luminaires Vialed de façon totalement flexible, en étoile, en cascade ou mixte. Ce système est idéal pour les espaces difficilement accessibles ou très restreints.



| | |
|---|---|
| **CODE** | LVE1801-N-SIGN-4 |
| **PUISSANCE (W)** | 4,5W |
| **AUTONOMIE (H)** | 2h |
| **TYPE** | |
| **SECOURS (LM)** | 360lm |
| **PERMANENT (LM)** | 360lm |
| **BATTERIE** | |




A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | VIALED NET |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 4,5W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 360lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 360lm |

# VIALED NET
## LVE1801-N-SIGN-4

| | |
|---|---|
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | NON |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 9005 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 27mm |
| LONGUEUR (MM) : | 182mm |
| LARGEUR (MM) : | 42mm |
| DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) : | 65mm |
| MESURES DE MONTAGE | 182mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 650GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 1 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | - |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 0 |
| EAN | 9900000008154 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Diffuseur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation |
| MODE DE POSE | Encastre |
| TEMPS D’OPERATION NOMINAL | 2h |
| TYPE DE PICTOGRAMME | Plaque en verre acrylique |

| | |
|---|---|
| VISIBILITE DE PICTOGRAMME | D’un seul cote |
| | Des deux cotes |

## Accessoires

**L99150** - COMMANDER

