WAFER
LWR2401


IP40

WAFER 3,3W 30m 1/2/3h P/NP WIRELESS


Le modèle WAFER dispose d'un support de série permettant 3 types d'installation (plafonnier, mural et en drapeau). Son autonomie est ajustable selon les besoins. Il existe en deux dimensions et en noir (en option).



CODE	LWR2401
PUISSANCE (W)	3,3W
AUTONOMIE (H)	1h
	2h
	3h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4



A=172mm B=151mm C=46mm
D=151mm E=21mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	WAFER
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3,3W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	30M
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	WIRELESS

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

WAFER
LWR2401

ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	PLASTIQUE 94V-2 (UL94)
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	151mm
LONGUEUR (MM) :	172mm
LARGEUR (MM) :	86mm
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI - CONFORME A LA NORME EN ISO 7010
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
CODE BEBAT	B210035060
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 ISO 7010
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Diffuseur
FONCTION	Eclairage d’evacuation
MODE	Secours Wireless/Spy system wireless
MODE DE POSE	Montage en drapeau Montage en saillie (mur)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h 2h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	Des deux cotes