
TREND
L0625CE/3/N

IP42 IK08





CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
TREND LED 5W 280lm - 270lm 3h P/NP BLACK						
L0625CE/3/N	5W			280 lm	270lm	NiMh

Gegevens

PRODUCTNAAM	TREND
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
ACCU-EIGENSCHAP	NiMh
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT

KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 7021
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	50.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP42
SLAGVASTHEID	IK08
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	5W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	1,2W
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	280 lm
LICHTSTROOM IN STAND-BY	270lm
BREEDTE	130mm
HOOGTE/DIEPTE	55mm
LENGTE	248mm
INBOUWBREEDTE	248mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	800GR
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	OUI
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	9900000003715
FUNCTIE	Accessoire
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat

Toebehoren

L99198 - TREND RECESSED KIT 

L99024 - TREND PROTECTION GRID 

L99150 - COMMANDER 

L99932-1 - PICTO TREND LEFT 186X96 

L99932-2 - PICTO TREND RIGHT 186X96 


L99932-3 - PICTO TREND DOWN 186X96 


L99932-5 - PICTO TREND EMEREGENCY EXIT 186X96 

L99933-1 - TREND PLEXI 200x110 LEFT 

L99933-2 - TREND PLEXI 200x110 RIGHT 

L99933-3 - TREND PLEXI 200x110 DOWN 

L99933-5 - TREND PLEXI 200x110 EXIT 

L99933-6 - TREND PLEXI 200x110 TRANSPARENT 

L0625/25 - TREND INTERNAL PROGRAMMING 25% (80 LM)

