
# DUNA
# L1211-DALI

IP66 IK08









| CODE | VERMOGEN (W) | AUTONOMIE (U) | TYPE | NOOD (LM) | PERMANENT (LM) | BATTERIJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNA LED 11/22W 4000K 1500/2500lm IP66 DALI | | | | | | |
| L1211-DALI | 22W | | Niet permanent<br>Permanent | | | |

## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | DUNA |
| PRODUCT FUNCTIE | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |
| PICTOGRAMMEN INBEGREPEN | NEE |
| BEWAKINGSINRICHTING | CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | NEE |
| VOEDINGSSYSTEEM | 220-230V |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | NON |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |

| | |
|---|---|
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE SPANNING | 230V |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE) | 70 |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG) | 116 |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C | 50.000U |
| BESCHERMINGSGRAAD (IP) | IP66 |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24 | NEE |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES | 22W |
| KLEURTEMPERATUUR | 3000k - 4000k |
| BREEDTE | 101mm |
| HOOGTE/DIEPTE | 101mm |
| LENGTE | 660mm |
| INBOUWBREEDTE | 390mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT | 1700GR |
| TYPE BEDRADING | ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | NEE |
| WEEE | NEE |
| INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN | JA |
| GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER | NEE |
| EAN - BARCODE | 9900000003807 |
| BESCHERMINGSKLASSE | I |
| FUNCTIE | Verlichting met detectie |

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Ketting<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Diffuser |
| MODUS | Sensor |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |