

DUNA
L1211-SE-DET-AUT

IP66 IK08







CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
DUNA LED 11/22W 4000K 1500/2500lm - 650lm IP66 1h + SENSOR + EMERGENCY AUT						
L1211-SE-DET-AUT	22W	1u	Niet permanent Permanent	620lm	63 mcd	NiMh

Gegevens

PRODUCTNAAM	DUNA
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	NEE
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	NEE
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
ACCU-EIGENSCHAP	NiMh
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	NON
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT

DUNA
L1211-SE-DET-AUT

KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	70
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	116
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	50.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP66
SLAGVASTHEID	IK08
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	22W
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	620lm
LICHTSTROOM IN STAND-BY	63 mcd
KLEURTEMPERATUUR	3000k - 4000k
BREEDTE	101mm
HOOGTE/DIEPTE	101mm
LENGTE	660mm
INBOUWBREEDTE	390mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	1700GR
TYPE BEDRADING	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	NEE
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	9900000000097

BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevingsverlichting (anti-paniek) Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Ketting Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Diffuser
MODUS	Beveiliging Sensor Standaard
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22