
DUNA
L1211HI-DET

IP66 IK08







CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
DUNA LED 19/35W 4000K 2800/4600lm IP66 + SENSOR						
L1211HI-DET	35W					

Gegevens

PRODUCTNAAM	DUNA
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	NEE
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	NEE
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	NON
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC

DUNA
L1211HI-DET

NOMINALE SPANNING	230V
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	48
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	48
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	50.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP66
SLAGVASTHEID	IK08
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	35W
KLEURTEMPERATUUR	3000k - 4000k
BREEDTE	101mm
HOOGTE/DIEPTE	101mm
LENGTE	660mm
INBOUWBREEDTE	390mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	1700GR
TYPE BEDRADING	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	NEE
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	9900000000134
FUNCTIE	Accessoire

Toebehoren

LDUNA/TRANS3P - DUNA câblage tranversal 3P / doorvoerbekabling 3P



LDUNA/TRANS5P - DUNA câblage tranversal 5P / doorvoerbekabling 5P



L20°DUNA - BATTERY LONG LIFE HIGH TEMP -20° 4,8V DUNA 1,2 & 1,5

