
# DUNA
# L1211HI-SE

IP66 IK08









| CODE | VERMOGEN (W) | AUTONOMIE (U) | TYPE | NOOD (LM) | PERMANENT (LM) | BATTERIJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNA LED 19/35W 4000K 2800/4600lm - 1200lm IP66 1h + EMERGENCY | | | | | | |
| L1211HI-SE | 35W | | | 1200lm | 63 mcd | NiMh |

## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | DUNA |
| PRODUCT FUNCTIE | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |
| PICTOGRAMMEN INBEGREPEN | NEE |
| BEWAKINGSINRICHTING | ZONDER |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | NEE |
| VOEDINGSSYSTEEM | 220-230V |
| ACCU-EIGENSCHAP | NiMh |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | NON |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |

| | |
|---|---|
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE SPANNING | 230V |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE) | 48 |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG) | 48 |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C | 50.000U |
| BESCHERMINGSGRAAD (IP) | IP66 |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24 | NEE |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES | 35W |
| EFFECTIEVE LICHTSTROOM | 1200lm |
| LICHTSTROOM IN STAND-BY | 63 mcd |
| KLEURTEMPERATUUR | 3000k - 4000k |
| BREEDTE | 101mm |
| HOOGTE/DIEPTE | 101mm |
| LENGTE | 660mm |
| INBOUWBREEDTE | 390mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT | 1700GR |
| TYPE BEDRADING | ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | NEE |
| WEEE | NEE |
| INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN | JA |
| GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER | NEE |
| EAN - BARCODE | 9900000000141 |
| FUNCTIE | Accessoire |

## Toebehoren

LDUNA/TRANS3P - DUNA câblage tranversal 3P / doorvoerbekabling 3P



LDUNA/TRANS5P - DUNA câblage tranversal 5P / doorvoerbekabling 5P



L20°DUNA - BATTERY LONG LIFE HIGH TEMP -20° 4,8V DUNA 1,2 & 1,5

